

Desktop type Ultrasonic cleaner

卓上型超音波洗浄器

YSシリーズ

ご使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ



特長

- ・超音波により発生する微細気泡により用手洗浄では洗いきれない複雑な構造物の細部まで洗浄が可能です。
- ・槽、カバー材質はステンレスを採用しており、アルカリ洗浄剤でも錆びの心配がありません。
- ・温調機能を搭載しており、洗浄評価ガイドライン2012年(日本医療機器学会 滅菌技師認定委員会)推奨の液温40～45℃での洗浄が可能です。
*ご使用液、用途により適温は異なります。
- ・洗浄タイマー機能を搭載しており、洗浄後は自動停止し洗いすぎによるダメージを防ぎます。
- ・独自の発振方式で、洗浄槽全体に超音波が伝わり、洗浄ムラを最小限に抑えます。
- ・洗浄カゴを標準装備しており、振動面に洗浄物が直接触れる事による擦れ傷や超音波の減衰を防ぎます。

仕様

型式	YS-10C	YS-20C	YS-30C	YS-50C	YS-100C	YS-130C	YS-200C	YS-180C	YS-300C
標準価格(税抜き)	102,500	122,000	153,000	187,000	242,000	304,000	369,000	441,000	511,000
槽容量	1.6L	2.6L	3.8L	5.8L	9.2L	13.0L	20.4L	18.0L	28.2L
槽内寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	152×137×100	237×137×100	299×150×100	299×150×150	299×236×150	325×299×150	502×299×150	325×299×200	502×299×200
本体寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	213×200×240	302×200×240	364×213×240	364×213×290	364×303×290	390×364×290	567×364×290	390×364×359	567×364×359
洗浄カゴ寸法(mm) (幅×奥行×高さ)	98×90×65	188×90×65	245×110×65	245×110×100	235×190×100	268×250×100	438×250×100	268×250×150	438×250×150
本体質量(約)	3.6kg	4.9kg	6.1kg	7.1kg	8.9kg	10.8kg	14.3kg	11.5kg	15.5kg
高周波出力	60W	120W	120W	180W	240W	360W	480W	360W	480W
ヒーター容量	50W	80W	160W	160W	210W	210W	300W	420W	510W
電源	AC100V※1								
発振	38kHz BLT自動発振							38kHz BLT自動発振	
排水方式	-----		手動排水バルブ式						
温度設定範囲	常温～50℃(1℃刻みで設定)								
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)								
材質	洗浄槽(SUS304)、本体(SUS304)、パネル(PP樹脂)、排水コック(真鍮)								
付属品	洗浄カゴ(SUS網目10mm)、スノコ(SUS304)、上フタ(SUS304)、脱着式電源コード								

※槽内寸法は上部寸法です。槽は廃液性を考慮しテーパーとなっており下部寸法は異なります。

※本器は防爆構造ではありません。

※本体寸法に突起部分は含みません。

※1：電源周波数は50-60Hzに対応しております。



チヨダエレクトリック株式会社

本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124
 TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5737
 ・お問合わせ：営業部 TEL：026-214-1802
<http://www.chiyoda-electric.co.jp>